



W + S: Wir lösen Probleme

● ALU PULL KIT AK 98



- die **hohe Setzkraft** ermöglicht die sichere Verarbeitung von Kohlenstoffstahl vergüteten Blindnieten
- **neu** entwickeltes Puffersystem zur Dämpfung der Abrissschläge
- Zuschaltbare Nietansaugung für senkrechte und abwärtsgerichtete Nietapplikationen
- innovative, aktive Kontrolle des Futtermechanismus erhöht die Stand- und Wartungszeiten der Futterbacken um ein Vielfaches
- automatischer luftgetriebener Nietdornauswurf nach hinten in den abnehmbaren Auffangbehälter
- Auswahl zwischen Druckluftanschluss nach hinten oder rechts seitlich
- automatisches Überdruck-Sicherheitsventil
- ausziehbarer Aufhängebügel, ergonomisch konstruierter Handgriff mit vibrationsdämpfender Gummiauflage



Wieländer + Schill
GmbH & Co. KG
Siederstraße 50
78054 Villingen-Schwenningen
fon 0 77 20 / 83 17 - 0
fax 0 77 20 / 12 55
info@wielanderschill.com
www.wielanderschill.com

Zubehör + Technische Daten

Vorführung · Angebot · Service



- 1 Maxilift mit 3fach Kralle
Art.-Nr. 351060
- 2 Thermo-Meßstreifen 160°C
Art.-Nr. 311060
- 3 Universal Bolzengreifer
Art.-Nr. 368060
- 4 Schraubgreifer VE 10 St.
Art.-Nr. 368040
- 5 Alu-Bolzen M4 x 15 VE 1000 St.
Art.-Nr. 367016
- 6 Zugstange V2A VE 3 St.
Art.-Nr. 368050

Technische Daten:

Schweißbereich:	Alu-Bolzen Ø 4 mm
Schweißfolge:	bis 20 Bol./min
Schweißverfahren:	Spitzenzündung nach DVS-Merkblatt 0903
Netzanschluss:	115/230 V-50/60 Hz-10AT
Schweißzeit:	0,001 - 0,003 sek.
Spezial-Schweißpistole:	AK 98 Alu
Temperaturbereich:	0° bis +60° C
Stromquelle:	Kondensatorbatterie
Schweißkabel:	3 m hochflexibel
Ladkapazität:	66.000 µF
Massekabel:	2 x 3 m hochflexibel
Ladespannung:	50 - 200 V stufenlos auf - ab
Abmessungen:	300x120x320 mm (BxHxT)
Gewicht:	11 kg Netzgerät incl. Pistole

Lieferumfang

Steuergerät AK 98
Pistole AK 98 Alu
Massekabel 2 Stück
Bolzenhalter M4
Alu-Bolzen Ø 4 mm 100 Stück
Schraubgreifer 3 Stück
Zugstange 3 Stück
Montageschlüssel
Transportkoffer
GS / CE / S Zeichen
Made in Germany
Art.-Nr. 361000

